



马达型号	配合泵子	配合油泵	A	B	C	D	H	L	E	J	F	G	X	Y	Z	R	U	V	W
665PA1FX_K	665M_PH10_ES2	QT32-16	157	42	94	60	158	344	267	39	68	13	324	—	254	341	124	12	224
665PA2FX_K	665M_PH10_EC3	QT42-25	188	47	114	75	158	379	290	39	68	13	324	—	254	341	124	12	224
		QT42-31.5	188	47	114	75	158	379	290	39	68	13	324	—	254	341	124	12	224
665PA4FX_K	665M_PH10_EC3	QT42-31.5	188	47	114	75	158	416	330	39	68	13	349	—	279	341	124	12	224
		QT52-40	221	53	136	93	185	416	330	39	68	13	349	—	279	341	124	12	224
665PA5FX_K	665M_PH10_EC5	QT52-50	221	53	136	93	185	446.5	354	39	68	13	349	—	279	341	124	12	224
		QT52-50	221	53	136	93	185	446.5	354	39	68	13	349	—	279	341	124	12	224
665PA6FX_K	665M_PH10_EC5	QT52-50	221	53	136	93	185	488	405	39	68	13	388	—	318	341	124	12	224
		QT52-63	221	53	136	93	185	488	405	39	68	13	388	—	318	341	124	12	224
665PB1FX_K	665M_PH10_EC5	QT52-63	221	53	136	93	185	554.5	485	39	68	13	388	—	318	341	124	12	224
		QT62-80	281	62	174.5	118	195	554.5	485	39	68	13	388	—	318	341	124	12	224
665PB2FX_K	665M_PH10_EC6	QT62-100	281	62	174.5	118	230	513.5	400	60	76	18	500	430	356	428	162	16	292
		QT62-80	281	62	174.5	118	230	513.5	400	60	76	18	500	430	356	428	162	16	292
665PB3FX_K	665M_PH13_EH6	QT62-100	281	62	174.5	118	230	569	430	60	76	18	500	430	356	428	162	16	292
		QT62-125	281	62	174.5	118	230	569	430	60	76	18	500	430	356	428	162	16	292
665PB4FX_K	665M_PH13_EH6	QT62-125	281	62	174.5	118	230	716	540	60	76	18	500	430	356	428	162	16	292
		QT62-100	281	62	174.5	118	230	716	540	60	76	18	500	430	356	428	162	16	292
665PB6FX_K	665M_PH13_EH6	QT62-125	281	62	174.5	118	230	620	430	60	76	18	500	430	356	428	162	16	292

接线盒尺寸:

型号	M	N	P	Q	R	I	T	J
A1~A6 接线盒长*宽*高=165*142*105	174	50	59	14	22	48	M10	3/4"
B1 接线盒长*宽*高=180*142*105	174	50	59	14	22	48	M10	3/4"
B2, B3/B6 接线盒长*宽*高=200*200*120	174	50	70	14	26	52	M10	3/4"
B4 接线盒长*宽*高=280*230*120	174	50	70	14	26	52	M10	3/4"
	QT62			2 1/2				

记 号	内 容	比 例	1/3	第 3 角法	日期	日期	日期
校 核	吕素祥	单 位	mm				
绘 图	20180403						
编 号	规格或名称	数 量	1	材 质			
名 称	宁波弘讯科技股份有限公司	机 型		图 号			